
## PLUGS AND CAPS

# UL

### MET LIGHT FEMALE PLUG
### METRIC 24° CONE LIGHT BLANKING PLUG WITH O RING AND NUT




- Blanking plug with O ring and nut for 24° cone metric male fittings.
- ISO 8434-1, DIN 2353 Light (L) Series.

| Part Number | Tube OD | T1 | H1 | L1 | PN (bar) |
|---|---|---|---|---|---|
| UL-12 | 6 | M12x1.5 | 14 | 17.0 | 315 |
| UL-14 | 8 | M14x1.5 | 17 | 17.0 | 315 |
| UL-16 | 10 | M16x1.5 | 19 | 20.0 | 315 |
| UL-18 | 12 | M18x1.5 | 22 | 21.0 | 315 |
| UL-22 | 15 | M22x1.5 | 27 | 21.0 | 315 |
| UL-26 | 18 | M26x1.5 | 32 | 23.0 | 315 |
| UL-30 | 22 | M30x2 | 36 | 23.0 | 160 |
| UL-36 | 28 | M36x2 | 41 | 25.0 | 160 |
| UL-45 | 35 | M45x2 | 50 | 29.0 | 160 |
| UL-52 | 42 | M52x2 | 60 | 30.0 | 160 |

Please contact Hydraulink for further details and availability. Hydraulink reserve the right to change technical specifications without notice.