
Hydraulink

STRAIGHT ADAPTORS

BX-UL

BSP STUD X MET LIGHT FEMALE
BSP STUD CAPTIVE SEAL X METRIC 24° CONE
LIGHT FEMALE SWIVEL NUT STRAIGHT



Part Number	BSPP Male Thread - G	Metric Female Thread - m	Suits Tube Diameter (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	CH1 (mm)	CH2 (mm)	PN (Bar)
BX-UL-0212	1/8-28	M12-1.5	6	25	8	14	14	500
BX-UL-0412	1/4-19	M12-1.5	6	27	12	19	14	500
BX-UL-0414	1/4-19	M14-1.5	8	30	12	19	17	500
BX-UL-0416	1/4-19	M16-1.5	10	28	12	19	19	500
BX-UL-0418	1/4-19	M18-1.5	12	27.5	12	19	22	400
BX-UL-0616	3/8-19	M16-1.5	10	29	12	22	19	400
BX-UL-0618	3/8-19	M18-1.5	12	34	12	22	22	400
BX-UL-0622	3/8-19	M22-1.5	15	31.5	12	22	27	400
BX-UL-0818	1/2-14	M18-1.5	12	30	14	27	22	400
BX-UL-0822	1/2-14	M22-1.5	15	32	14	27	27	400
BX-UL-0826	1/2-14	M26-1.5	18	32	14	27	32	400
BX-UL-1222	3/4-14	M22-1.5	15	30.5	16	32	27	250
BX-UL-1226	3/4-14	M26-1.5	18	31.5	16	32	32	250
BX-UL-1230	3/4-14	M30-2	22	33	16	32	36	250
BX-UL-1236	3/4-14	M36-2	28	33.5	16	32	41	250
BX-UL-1630	1-11	M30-2	22	34	18	41	36	250
BX-UL-1636	1-11	M36-2	28	35	18	41	41	250
BX-UL-2445	1.1/2-11	M45-2	35	46.5	22	55	50	250
BX-UL-2452	1.1/2-11	M52-2	42	46.5	22	55	60	250

Please contact Hydraulink for further details and availability. Hydraulink reserve the right to change technical specifications without notice.