
Hydraulink

STRAIGHT ADAPTORS

BX-US

BSP STUD X MET HEAVY FEMALE
BSP STUD CAPTIVE SEAL X METRIC 24° CONE
HEAVY FEMALE SWIVEL NUT STRAIGHT



Part Number	BSPP Male Thread - G	Metric Female Thread - m	Suits Tube Diameter (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	CH1 (mm)	CH2 (mm)	PN (Bar)
BX-US-0414	1/4-19	M14-1.5	6	27	12	19	17	800
BX-US-0416	1/4-19	M16-1.5	8	30	12	19	19	800
BX-US-0418	1/4-19	M18-1.5	10	30.5	12	19	22	800
BX-US-0420	1/4-19	M20-1.5	12	30.5	12	19	24	630
BX-US-0618	3/8-19	M18-1.5	10	32	12	22	22	630
BX-US-0620	3/8-19	M20-1.5	12	34	12	22	24	630
BX-US-0622	3/8-19	M22-1.5	14	37	12	22	27	630
BX-US-0624	3/8-19	M24-1.5	16	39.5	12	22	30	630
BX-US-0818	1/2-14	M18-1.5	10	32	14	27	22	630
BX-US-0820	1/2-14	M20-1.5	12					630
BX-US-0822	1/2-14	M22-1.5	14	37	14	27	27	630
BX-US-0824	1/2-14	M24-1.5	16	37	14	27	30	630
BX-US-1230	3/4-14	M30-2	20	43	16	32	36	250
BX-US-1236	3/4-14	M36-2	25	45.5	16	32	46	420
BX-US-1636	1-11	M36-2	25	48	18	41	46	420
BX-US-1642	1-11	M42-1.5	30	50.5	18	41	50	420
BX-US-2042	1.1/4-11	M42-1.5	30	51	20	50	50	420
BX-US-2052	1.1/4-11	M52-2	38	53	20	50	60	420
BX-US-2452	1.1/2-11	M52-2	38	60	22	55	60	420

Please contact Hydraulink for further details and availability. Hydraulink reserve the right to change technical specifications without notice.