
Hydraulink®

JIC

S05H

JIC FEMALE STRAIGHT
37° FLARE SWIVEL NUT - BACK HEX

- ISO 12151-5/SAE J516



Part Number	JIC Female Thread - F	Hose I.D (in)	Hose I.D (mm)	Dash size	Hex A/F - S (mm)	Hex A/F - S1 (mm)	Cutoff - H (mm)	Length - L (mm)	Working Pressure (bar)
S05H-0703	7/16-20	3/16	5	03	14	12	19	44	420
S05H-0704	7/16-20	1/4	6.4	04	14	14	20.5	48.5	420
S05H-0804	1/2-20	1/4	6.4	04	17	14	21	49	400
S05H-0904	9/16-18	1/4	6.4	04	19	14	22	50	350
S05H-0906	9/16-18	3/8	9.5	06	19	16	22.5	53	350
S05H-0908	9/16-18	1/2	12.7	08	19	19	24.5	57.5	350
S05H-1206	3/4-16	3/8	9.5	06	22	19	24.5	55	350
S05H-1208	3/4-16	1/2	12.7	08	22	19	25.5	58.5	350
S05H-1210	3/4-16	5/8	15.9	10	22	22	26.7	62.5	350
S05H-1408	7/8-14	1/2	12.7	08	27	22	27.5	60.5	350
S05H-1410	7/8-14	5/8	15.9	10	27	22	27.7	63.5	350
S05H-1412	7/8-14	3/4	19	12	27	27	30	70.5	350
S05H-1708	1 1/16-12	1/2	12.7	08	32	25	30.3	63.3	350
S05H-1710	1 1/16-12	5/8	15.9	10	32	25	30.5	66.3	350
S05H-1712	1 1/16-12	3/4	19	12	32	27	31.8	72.3	350
S05H-1716	1 1/16-12	1	25.4	16	32	32	37	93	350
S05H-1912	1 3/16-12	3/4	19	12	36	30	34.5	75	280
S05H-2112	1 5/16-12	3/4	19	12	41	32	35.5	76	280
S05H-2116	1 5/16-12	1	25.4	16	41	32	39.5	96	280
S05H-2616	1 5/8-12	1	25.4	16	50	41	46	102.5	210
S05H-2620	1 5/8-12	1 1/4	31.8	20	50	41	42.8	114.5	210
S05H-3020	1 7/8-12	1 1/4	31.8	20	60	46	51	117.5	185
S05H-3024	1 7/8-12	1 1/2	38	24	60	46	53	135.5	185
S05H-4032	2 1/2-12	2	51	32	75	60	69	165.5	175

Please contact Hydraulink for further details and availability. Hydraulink reserve the right to change technical specifications without notice.